



Skatepark Kostelec n.O. rekonstrukce




SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

Dokumentace vybavení skateparku – specifikace překážek

(sestava překážek určená pro skateboarding, bmx a in-line brusle, rozmístěná na nové betonové ploše o rozměrech 26,5m x 25,75 m)

popis:

Předmětem plnění je kompletní demontáž překážek ve starém skateparku, jejich přemístění, kompletní rekonstrukce, změna tvarů a doplnění o překážky nové. Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu **ČSN-EN 14974**. Shoda výrobku s touto normou bude dle §6 nařízení vlády č. **173/1997 Sb.** doložena certifikátem (například TÜV) a prohlášením o shodě.



Pozn: Červeně vybarvené části jsou zcela nové, bílé zrekonstruované:

Konstrukce překážek:

- Základní konstrukce rekonstruovaných překážek zůstane stejná jako ve starém skateparku. Dřevěné trámové vazníky z profilu 6x12 cm pokryté příčně roštem ze 40 mm silných smrkových fošen bez mezer a speciálním povrchem skatesmart síly 8mm, kterým bude nahrazena veškerá pojezdová překližka. Povrch skatesmart osazený na stávajících překážkách bude použit z 80% z důvodu změny tvaru a formátování.
- Hrany rádiusů tam, kde je to znázorněno v obrázku, budou osazeny kopingem z pozinkované trubky 60/3
- Boční stěny všech překážek uvnitř skateparku (ty kolem kterých se jezdí) budou zakrytovány vodovzdornou překližkou 12mm, v místech se zvýšeným mechanickým opotřebením materiálem skatesmart. Dále budou doplněny o větrací mřížky. Vnější a zadní stěny překážek zůstanou odkryté pro lepší větrání.
- Zábradlí překážek bude celé vyrobeno nové z ocelových pozinkovaných profilů s výplní z 12 mm březové vodovzdorné překližky tak aby odpovídalo výše uvedené normě ČSN EN 14 974. Překážky budou opatřeny 60 mm kopingy. Dřevo bude impregnováno proti plísni.
- Materiál pojezdového povrchu překážek je zásadní pro výslednou užitnou hodnotu celé stavby, vzhledem k tomu, že již některé překážky ve starém skateparku jsou osazeny skatesmartem, jiný pojezdový povrch se nepřipouští.
- Plechové nájezdy stávajících překážek budou inovovány tak, aby nedocházelo k jejich degradaci vlivem počasí a vlhkostí od země
- Přejezdy mezi jednotlivými překážkami které se dotýkají a není zde zobrazena hrana budou dokonale slícovány.

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU**UMÍSTĚNÍ:** plocha skateparku**OZNAČENÍ:** 1**MNOŽSTVÍ:** 1**POLOŽKA:**


1. Kombinované patro se spinou, minirampou, ¼ bazénovým rohem, bankem a wallridem

Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška bez zábradlí 1,7+1,1 a 2,2m, šířka 18,3 m, délka 12m

Zrekonstruovaná a tvarově pozměněná překážka doplněná o nově vyrobený Wallride z ocelových profilů, dřevěného roštu a pojezdovým povrchem skatesmart
Výška nového wallridu je 2,2m, délka 7,2m



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku

OZNAČENÍ: 2

MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:


2. Rádus

Zobrazeno bez zábradlí

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška 1,4m, šířka 3m, délka 4,2m.

Nová překážka:



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 3

MNOŽSTVÍ: 1


1

POLOŽKA:

3. Funbox transfer**ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:**

výška 1,5m, šířka 5,5m , délka 8m

Překážka vychází z původního zrekonstruovaného funboxu a je doplněna o novou transferovou část (červeně)



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 4

MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:


4. Rozjezdový zatočený radius

Zobrazeno bez zábradlí

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška ,2,5m, šířka 7,6m, délka 5,5m

Nová překážka:



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 5

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

**5. Bank a dvouúrovňovým
rádiusem**

Zobrazeno bez zábradlí

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška, 1,8m-2,1m, šířka 12m, délka 5,7m

Zrekonstruovaná překážka s původním
tvarem:

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 6


MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:

**6. Bank to bank transfer
s railem a bednou**

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška: 0,7 a 1,1m, šířka 3,5m, délka 7,1m

Zrekonstruovaná překážka prodloužená o cca 0,5m
(včetně bedny a railu)

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 7

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

7. Bank to bank transfer

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška: 0,7m, šířka 1,5m délka 5,2m

Nová překážka:



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 8

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

8. Dvoustupňová bedna

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška: 0,6m, šířka 1,6m délka 3m

Zrekonstruovaná překážka: osazení bočnicí a 2ks větrací mřížkou



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 9

MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:

9. Bank

Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška: 0,7m, šířka 1,5m délka 5,2m

Nová překážka:

