


PŮDORYS STŘECHY- stávající stav M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO tl. 500mm CD INA A a CD INA B NA MVC A
- ZATEPLENÍ SYSTÉMU PERGIT o tl. 70-80mm
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 375mm
- MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY 2x CP tl. 65mm MEZI VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 70mm CELKEM tl. 200mm
- PŘÍČKY CD INA B tl. 125mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PROSTÝ BETON alt. BETON VYZTUŽENÝ
- TEPELNÁ IZOLACE PPS PODLAHY NA TERÉNU tl. 70mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY STROPU K PŮDĚ tl. 120mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH VYPLNÍ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍCH PARAPETŮ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ Z EPS
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PRAHŮ
- BOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PRAHŮ PŘESNÝ ROZSAH STANOVÝ PBŘS (ZKONTROLOVAT BOURANÉ DVEŘE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY dle PBŘS)
- DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA BUDE PROSKLENÁ STĚNA Z LUXSFER ZBOURÁNA alt. PONECHÁNA A OBLOŽENA SDK PŘEDSTĚNOU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ PROBĚHNĚ ÚPRAVA DLE NOVÉ FASÁDY, OPRAVA A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A OPLECHOVÁNÍ (SVISLÉ DEŠTOVÉ SVODY BUDOU ZNOVU POUŽITY)
- DEMONTÁŽ SVISLÝCH SVODŮ BLESKOSVODU (BUDOU OPĚT POUŽITY)
- DEMONTÁŽ MARKÝZ NAD BALKÓNY PROBĚHNĚ ÚPRAVA DLE NOVÉ FASÁDY, OPRAVA A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ (DLAŽBA BUDE ZNOVU POUŽITA)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK (3x 350/350) DO INSTALAČNÍ ŠACHTY VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA (1x 600/600) DO INSTALAČNÍ ŠACHTY OTVOR BUDE POD STROPEM (VELIKOST I UMÍSTĚNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO DLE ROZMĚRŮ INSTALOVANÉ POŽÁRNÍ Klapky)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO AXIÁLNÍHO VENTILÁTORU
- VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO NOVÉ POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ (PŘESNÁ POLOHA BUDE PŘÍPUSOBENA SVĚTLÉ VÝŠCE PODHLEDU A ROZMĚRŮM POŽÁRNÍ Klapky)

POZNÁMKY:
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE VEŠKERÝCH DOSTUPNÝCH INFORMACÍ PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY. PROVÁZENÍM STAVBY MOHOU BÝT ZJIŠTENY OKOLNOSTI, KTERÉ OVLVNÍ PŘEDPOKLAD A OBJEM NAVRŽENÝCH PRACÍ V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE PŘEDM PRÍVOLÁN PROJEKTANT A BUDE PROVEDENA ÚPRAVA V RAMCI ZMĚNOVÉ DOKUMENTACE
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V PŘÍBLIŽNÝCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
- PODSTATNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY. KDE JSOU STANOVENY VEŠKERÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP				
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Myšák		Autorizace:	 IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Vypracoval	Ing. Oldřich Barviř			
Kraj :	KRÁLOVÉHRADECKÝ	M.Ú. : KOSTELEC n. ORLÍČÍ		
Investor :	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLÍČÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLÍČÍ, IČO: 00274968			
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414, Frošova ul. č.p.1414, Kostelec n. O. 517 41 p. č. 1840/1, 1840/9, 1837 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197]		Číslo zakázky :	
			Stupeň PD :	DSP a DPS
			Datum :	2/2015
			Měřítko :	1 : 100
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :	Formát :	6x A4
Název :	PŮDORYS STŘECHY - stávající stav		Číslo výkresu :	D.1.1.