PŮDORYS 2.NP - stávající stav; M 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - stávající stav

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POZNÁMKY
201	SCHODIŠTĚ	13,43	KER. DLAŽBA	
202	JÍDELNA	52,70	KER. DLAŽBA	
203	OSOBNÍ VÝTAH	2,81		
204	KUCHYŇKA	5,65	PVC	
205	JÍDELNÍ VÝTAH	2,25		
206	CHODBA	20,47	KER. DLAŽBA	
207	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
208	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
209	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
210	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
211	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
212	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
213	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
214	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
215	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
216	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
217	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
218	PŘEDSÍŇ	4,92	PVC	
219	KUCHYNĚ	6,78	PVC	
220	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
221	PŘEDSÍŇ	5,64	PVC	
222	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
223	LOŽNICE	12,40	PVC	
224	LOŽNICE	12,40	PVC	
225	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
226	PŘEDSÍŇ	5,77	PVC	
227	KUCHYNĚ	6,78	PVC	
228	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
229	LOŽNICE	18,60	PVC	
230	KOUPELNA	6,31	KER. DLAŽBA	
231	KUCHYNĚ	3,75	PVC	
232	OBÝVACÍ POKOJ	17,70	PVC	
233	PŘEDSÍŇ	7,78	PVC	
234	SCHODIŠTĚ	15,03	KER. DLAŽBA	
235	CHODBA	33,52	KER. DLAŽBA	
236	HALA	57,23	KER. DLAŽBA	
237	CHODBA	20,47	KER. DLAŽBA	
238	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
239	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
240	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
241	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
242	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
243	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
244	PŘEDSÍŇ	4,86	PVC	
245	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
246	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
247	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
248	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
249	PŘEDSÍŇ	4,92	PVC	
250	KUCHYNĚ	6,78	PVC	
251	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
252	PŘEDSÍŇ	5,64	PVC	
253	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
254	LOŽNICE	12,40	PVC	
255	LOŽNICE	12,40	PVC	
256	KOUPELNA	5,81	KER. DLAŽBA	
257	PŘEDSÍŇ	5,77	PVC	
258	KUCHYNĚ	6,78	PVC	
259	OBÝVACÍ POKOJ	18,60	PVC	
260	LOŽNICE	18,60	PVC	
261	KOUPELNA	6,31	KER. DLAŽBA	
262	PŘEDSÍŇ	7,78	PVC	
263	KUCHYNĚ	3,75	PVC	
264	OBÝVACÍ POKOJ	17,70	PVC	
265	SCHODIŠTĚ	15,03	KER. DLAŽBA	
266	CHODBA	33,52	KER. DLAŽBA	
267	KOUPELNA	6,63	KER. DLAŽBA	
268	VÝLEVKA	0,74	KER. DLAŽBA	
		819,22 m²		

POZNÁMKY:

SP1 SDK KASTLÍK cca 350/350mm POD STROPEM PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ NA FASÁDU

SP2 SNÍŽENÝ SDK PODHLED PRO INSTALACI POŽÁRNÍCH KLAPEK SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI min. 2300mm

SP3 SNÍŽENÝ SDK PODHLED (BYLA UPRAVENA VELIKOST PODHLEDU dle VEDENÍ NOVÉHO POTRUBÍ) PRO INSTALACI POŽÁRNÍCH KLAPEK SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI min. 2300mm

SP4 SNÍŽENÝ SDK PODHLED PRO INSTALACI NOVÉHO VEDENÍ VODY (STUDENÁ, TEPLÁ, CIRKULACE) Z ŠACHTY U KOUPELEN DO KUCHYNĚK s.v. min. 2300mm

DV1 ÚPRAVA VELIKOSTI , UMÍSTĚNÍ A POČTU!!! - STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY O ROZMĚRECH 300/300mm BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm (ZKONTROLOVAT dle POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY)

DV2 ÚPRAVA VELIKOSTI A UMÍSTĚNÍ!!! - STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍ ŠACHTY O ROZMĚRECH 2x 300/300mm BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ 1x 600/300mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm (ZKONTROLOVAT dle POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY)

DV3 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PROSTORU NA SNÍŽENÝM PODHLEDEM O PŘIBLIŽNÝCH ROZMĚRECH 600/600mm DVÍŘKA BUDOU SLOUŽIT PRO INSTALACI A SERVIS POŽÁRNÍ KLAPKY UMÍSTĚNÉ V SNÍŽENÉM PODHLEDU NA ZÁKLADĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ETAPY PD z ROKU 2015

DV4 NEOBSAZENO

DV5 NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PROSTORU STOUPACÍCH ŠACHET O PŘIBLIŽNÝCH ROZMĚRECH 500/600mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ dle POŽ. BEZP. ŘEŠENÍ STAVBY

- VE STÁVAJÍCÍCH INSTALAČNÍ ŠACHTÁCH BUDOU PO PROVEDENÍ PROSTUPŮ PRO NOVÉ ROZVODY ZTI OBNOVENY DOBETONÁVKY (ZEJMÉNA MEZI PODLAŽÍMI) A ZAZDÍVKY S POŽÁRNÍ FUNKCÍ A DÁLE BUDOU PROVEDENY UCPÁVKY dle POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY A VSTUPY VZT, KTERÉ NEBUDOU VYUŽÍVÁNY BUDOU ZAZDĚNY KONKRÉTNĚ dle POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.
- DÁLE OPROTI PŘEDCHOZÍ ETAPĚ PD z ROKU 2015 BYL UPRAVEN POČET REVIZNÍCH DVÍŘEK, SPECIFIKACE NOVÝCH VENTILÁTORŮ A JEJICH POČTU

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOPLŇUJE A ROZŠIŘUJE PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI "STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414", KTERÁ UPRAVOVALA ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY A ODVĚTRÁVÁNÍ Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ

- SÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ NAVRŽENÁ VZDUCHOTECHNIKA
- ZMĚNA OPROTI PŘEDCHOZÍ ETAPĚ
"POTRUBÍ ZA KLAPKOU DO STOUPAČKY BUDE POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ dle PBŘ"
- PŘIBLIŽNÁ ETAPIZACE REKONSTRUKCE ZTI KOUPELEN a KUCHYNÍ
ETAPA 5a

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO tl. 500mm CD INA A a CD INA B NA MVC A ZATEPLENÍ SYSTÉMU PERGIT o tl. 70-80mm
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 375mm
- MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY 2x CP tl. 65mm MEZI VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 70mm CELKEM tl. 200mm
- PŘÍČKY CD INA B tl. 125mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PROSTÝ BETON alt. BETON VYZTUŽENÝ
- TEPELNÁ IZOLACE PPS PODLAHY NA TERÉNU tl. 70mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY STROPU K PŮDĚ tl. 120mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

(čísla označují položku nikoli pořadí postupu bouracích prací)

- BOURANÉ KONSTRUKCE
1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KUCHYNÍ VČETNĚ OSTATNÍHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ
2. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ OBEZDĚNÍ VAN apod.
3. ODBOURÁNÍ OBKLADŮ
4. ODBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN V NEZBYTNÉ TLOUŠŤCE (V KOUPELNÁCH BUDE ODSTRANĚNA DLAŽBA A PROVEDENO VYSPÁDOVÁNÍ KE SPRŠE, PŘÍPADNĚ BUDE ODBOURÁNO KOMPLETNÍ SOUVRSTVÍ PRO POLOŽENÍ POTRUBÍ A OSAZENÍ VPUSTÍ)
5. VYBOURÁNÍ VODOROVNÉ DRÁŽKY VÝŠKY cca 300mm POD STROPEM (cca V CELÉ ŠÍŘI KOUPELNY) PRO NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ A PRAČEK; V RÁMCI PROVÁDĚNÉ TRASY NOVÉHO PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PRORAŽENA PŘEDPOKLÁDANÁ BETONOVÁ UCPÁVKA V ŠACHTĚ MEZI PODLAŽÍMI. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPRCH PROJDE PROSTUPEM POD BET. UCPÁVKU A V POŽADOVANÉM SPÁDU POVEDE K ODPADNÍMU POTRUBÍ UMÍSTĚNÉMU U WC. NUTNÉ VYKŘÍŽIT SE S POTRUBÍM VZT dle PŘEDCHÁZEJÍCÍ ETAPY PROJEKTU, VODOROVNÁ BET. UCPÁVKA BUDE OPĚTOVNĚ DOPLNĚNA, VŽDY RESPEKTOVAT PBŘ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD.
6. VYBOURÁNÍ SVISLÉ DRÁŽKY NA VÝŠKU MÍSTNOSTI PRO VÝMĚNU ODPADNÍHO POTRUBÍ ŠÍŘKA cca 300mm
7. VYBOURÁNÍ PŘEDSTĚNY / DRÁŽKY PRO POTRUBÍ VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DVÍŘEK A NIK
8. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH A ÚPRAVA POLOHY REVIZNÍCH DVÍŘEK
9. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A ROZNÁŠECÍ VRSTVY PODLAHY + DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLOPU ENERGO KANÁLU Z RZP PANELŮ S OHLEDEM NA OPĚTOVNOU MONTÁŽ
10. ODBOURÁNÍ PODLAHY A POLOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
11. VYBOURÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ
12. ODBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE PRO VYZDĚNÍ NOVÉ PŘÍČKY
13. ODSTRANĚNÍ TRAVINY, ROZEBRÁNÍ ZAKRYTÍ KANÁLU - PO VÝMĚNĚ VEDENÍ BUDE KANÁL OPĚTOVNĚ ZAKLOPEN VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍCH VRSTEV, ZAHRNUT ZEMINOU A OSET TRÁVOU

POZNÁMKY:
TATO LEGENDA OZNAČUJE HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, DÁLE BUDOU PROVEDENY NEZBYTNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY PRO MĚNĚNÉ A NOVÉ ROZVODY VODY (STUDENÁ, TEPLÁ A CIRKULACE) KANALIZACE A ELEKTROINSTALACE - ROZSAH dle JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. VEŠKERÉ TYTO NOVÉ ROZVODY BUDOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍCH TRAS PŮVODNÍCH VEDENÍ, KTERÉ BUDOU ODSTRANĚNY (Z KONSTRUKCÍ VYJMUTY). ZÁROVEŇ BUDE DBÁNO NA ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ MOCNOSTI PŘÍČEK, KTERÝMI POVEDOU MĚNĚNÉ A NOVÉ ROZVODY dle POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH,
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Myšák	
Projektant :	Ing. Oldřich Barvíř	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí	
Stavebník :	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČO: 00274968	
Stavba :	**REKONSTRUKCE ZTI - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU čp. 1414, KOSTELEC NAD ORLICÍ** p. č. 1840/1 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197] Frošova ul. č.p.1414, Kostelec nad Orlicí 517 41	
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	PŮDORYS 2.NP - stávající stav	Číslo výkresu : D.1.1.4

IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	17/06/0455
Stupeň PD :	DVD + DPS
Datum :	8/2017
Měřítko :	1:50
Formát :	xA4