






ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
(1.NP A) P01 P08	(1.NP B) P25 P28 P30		délka 2 250 mm  světlost otvoru 1 875 mm	PŘEKLAD DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 300 MM - SESTAVA 4 X KERAMICKOBETONOVÝ PŘEKLAD 70/238 MM ULOŽENÍ NA ZDIVU MIN. 200 MM
(1.NP A) P02 P07	(1.NP B) P26 P29		délka 4 625 mm  světlost otvoru 3 625 mm	PŘEKLAD DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 300 MM - TRÁM BETONOVÝ MONOLITCKÝ TRÁM 300 x 420 mm ULOŽENÍ NA ZDIVU 500 mm
(1.NP A) P03 P06	(1.NP B) P27		délka 4 350 mm  světlost otvoru 3 460 mm	PŘEKLAD DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 300 MM - TRÁM BETONOVÝ MONOLITCKÝ TRÁM 300 x 420 mm ULOŽENÍ NA ZDIVU 445 mm
(1.NP A) P04 P05 P09 P10 P11 P12 P13	(1.NP B) P17 P18 P19 P21 P22 P23 P24		délka 1 250 mm  světlost otvoru 1 000 mm	PŘEKLAD DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 300 MM - SESTAVA 4 X KERAMICKOBETONOVÝ PŘEKLAD 70/238 MM ULOŽENÍ NA ZDIVU MIN. 125 MM
(1.NP A) P14 P15 P16	(1.NP B) P20		délka 1 500 mm  světlost otvoru 1 100 mm	PŘEKLAD DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 300 mm - SESTAVA 4 X KERAMICKOBETONOVÝ PŘEKLAD 70/238 mm ULOŽENÍ NA ZDIVU MIN. 125 mm

## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic