

- 001** NOVÁ STĚNA, PODPORA PRO PODLAHOVOU DESKU
TĚLÁRKA Š. 200 mm, V. 750 mm
- 002** ZADÍVKA LUXURY
KOLÍČEK ZADÍVKY LUXURY 625x80x40mm (ŠxVxH) +
ZADÍVKA HAO OTVORU PRO OSADNÍ PŘEKLAU
KOLÍČEK ZADÍVKY 600x85x40
- 003** ZADÍVKA OKENNÍHO OTVORU
KOLÍČEK ZADÍVKY E. 140x130x540mm(ŠxVxH)
V ZADÍVCE JE NAVRŽENÝ OTVOR O VELIKOSTI
1000x750mm - NÚJNO ODSTRANIT PRACOVNÍ ZADÍVKY
- 004** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 30x30 mm, Š. 180 mm, V. 1970 mm + 140 V PODLAŽE
NADPRAŽÍ D. 100 mm, Š. 180 mm, V. 80 mm, SH. 110
- 005** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
2x D. 30 mm, Š. 180 mm, V. 1970 mm + 140 V PODLAŽE
NADPRAŽÍ D. 100 mm, Š. 180 mm, V. 220 mm, SH. +2,240
- 006** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
2x D. 30 mm, Š. 180 mm, V. 1970 mm + 140 V PODLAŽE
NADPRAŽÍ D. 100 mm, Š. 180 mm, V. 220 mm, SH. +2,240
ČÁSTIČNÉ ZADÍVNÍ OTVORU S DOZDÍVNÍM PARAPETU
PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 120 mm, Š. 450 mm, V. 120 mm
D. 120 mm, Š. 175 mm, V. 1300 + 170 mm V PODLAŽE
D. 100 mm, Š. 60 mm, V. 500 mm
D. 100 mm, Š. 175 mm, V. 1300 + 170 mm V PODLAŽE
H+PARAPETU + 820
- 007** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
2x D. 30 mm, Š. 180 mm, V. 1970 mm + 140 V PODLAŽE
NADPRAŽÍ D. 100 mm, Š. 180 mm, V. 220 mm, SH. +2,240
- 008** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ PARAPETU KOLEM OKNA, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 148 mm, Š. 500 mm, V. 120 mm
D. 148 mm, Š. 150 mm, V. 250 mm + 225 V PODLAŽE
D. 100 mm, Š. 500 mm, V. 500 mm
D. 100 mm, Š. 150 mm, V. 180 mm + 225 V PODLAŽE
DOKOVÁNÍ OSTĚNÍ OMIČKOU, TL. 50 mm
- 009** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
2x D. 30 mm, Š. 180 mm, V. 1970 mm + 140 V PODLAŽE
NADPRAŽÍ D. 100 mm, Š. 180 mm, V. 240 mm, SH. +9,445
- 010** DOZDÍVNÍ NADPRAŽÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 120 mm, Š. 500 mm, V. 500 mm
- 011** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 140 mm, Š. 500 mm, V. 140 mm
- 012** DOZDÍVNÍ OSTĚNÍ KOLEM DVĚŘÍ, PROVÁZÁNÍ DO OKENNÍHO ZDVA
D. 100 mm, Š. 500 mm, V. 230 mm
- 013** H+PARAPETU + 11,400



POZNÁMKA KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM

- OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V RZECH JE PROVEDENO SAMOSTATNĚ NEZÁVĚSĚ NA PŮDORYSU. PŘEDMĚT VYZNAČENÍ A NACENĚNÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ SE VETAHUJE POUZE K PŮDORYSU.

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VÝHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT, PROTO, UPOZORŮJE, STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE, NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOČNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNIČKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBY DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PŘEABRÁTKŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJISTOTY CI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMĚTK A OBLADŮ
- VŠEKRE ROZMĚRY JE NÚTNĚ OVĚŘIT NA STAVBE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NÚTNĚ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- U DVĚŘÍCH A OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVAN STAVEBNÍ OTVOR
- NĚKTERÉ DÍLCY KONSTRUKCE (PŘÍČKY) MUSÍ BÝT KE SKUPINĚ KONSTRUKCI PŘÍPĚVNĚ KLUSNĚ A ŘÁDNĚ ODOLÁVÁNY A UTEŠENY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVNÍ/ZADÍVNÍ OTVORŮ CHLA PLNÁ
- POHLEDVĚ ZNAČENÍ DOZDÍVNÍ/ZADÍVNÍ OTVORŮ CHLA PLNÁ
- OSVĚDOVÁ A NODMÁ STĚNA KERAMICKÉ BLOKY Š. 240 mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- BETONOVÁ KONSTRUKCE
- SDK DVOJITÁ PŘÍČKA Š. 155 mm
2x SDK deska 12,5 mm + dvójitý rohlí 105 mm
+ 2x SDK deska 12,5 mm
- SDK PŘÍČKA Š. 125 mm
SDK deska 12,5 mm + rohlí 100 mm/TL 60 mm + SDK deska 12,5 mm
- SDK PŘÍČKA Š. 62,5 mm
SDK deska 12,5 mm + rohlí 50 mm
- SDK PŘÍČKA Š. 150 mm
2x SDK deska 12,5 mm + rohlí 100/TL 60 mm
- SDK PŘEDSTĚNA Š. 200 mm
SDK deska 12,5 mm + rohlí
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ Š. 180 mm
- ZATEPLENÍ SOKLU
TEPELNÁ IZOLACE XPS 140 mm
- ROSTLÝ TERÉN
- JÁSPY Z JILOVÉ ZEMINY
SLOŽENÝM VÝKOPKEM
- HUTNĚNÝ ŠROVNICOVÝ JÁSPY
VÝKOPKEM A ŠTĚK HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
- ŠTĚK

s0,000 = 294,788 m n.m.		Souř. systém: JTSK		Výškový systém: BeV	
název projektu		STAVEBNÍ ÚPRAVY C-C, 277 A C-P, 386, PELCOVA ULICE NA STYTOVÉ JEDNOTY, KOSTELEČ NAD ORLICÍ			
stupeň	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	málo	stavby	KOSTELEČ NAD ORLICÍ p.č. 691, 693, 694, 695, 696 k.ú. Kostelec nad Orlicí, 6/0191	
stavebník	 Město Kostelec nad Orlicí Pobocná ulice 111 517 41 Kostelec nad Orlicí	generální architekt	 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenklavice 111 503 46 Jenklavice		
autorace		projektant části	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenklavice 111 503 46 Jenklavice	Ing. Jiří Bartoň Čestná 602517 v obci, pozemní stavby	
část	D.1.1.2	VÝKRESOVÁ ČÁST			
výtisk					
ŘEZ C' - NOVÝ STAV					
datum zhotovení	08/2021	mřížka	číslo výtisku	paré	
datum revize	-	číslo revize	D.1.1.2.19		

DLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÝKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ CI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO